

Dong Cheng



JUNIO 2025



TOLEDO[®]

Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES



Alcance Global

Red de ventas en más de **60** países.



PERSONAL

Más de **5,200** empleados globales



Vendedores & Distribuidores

Más de **34,800** vendedores & distribuidores globales



Producto Destacado Esmeriladora

Esmeriladora más de **6.500.000** unidades vendidas en 2022



Herramientas Eléctricas Inalámbricas

Más de **6.890.000** unidades vendidas en 2023



Envíos de Herramientas Eléctricas

Más de **27.100.000** unidades vendidas en 2023



www.dongcheng-tools.com



29 AÑOS

Contamos con más de 29 años de experiencia en la fabricación de herramienta eléctrica

341,800^{m2}

Base de fabricación

15,000+

Contamos con más de 15,000 Tiendas en todo El mundo

60+

Ventas a más de 60 países

267,800^{m2}

3 Plantas de 267,800^{m2} Metros cuadrados

700+

Tenemos más de 700 Herramientas eléctricas Profesionales y para Exteriores

5,000+

Más de 5,000 empleados

DONGCHENG inició su actividad como empresa de reparación de motores eléctricos y comercio en 1985. 10 años después, en 1995 Jiangsu Dongcheng Power tools Co. Ltd fue fundada con el lanzamiento de los 3 modelos originales de herramientas eléctricas.

Después de años de experiencia acumulada en el desarrollo y venta herramientas eléctricas, DONGCHENG se convirtió en un fabricante de gran capacidad de herramientas eléctricas profesionales de primera calidad en China y un agente muy influyente en el mercado mundial, se ha ganado la confianza de los usuarios profesionales en China por ser durante 11 años consecutivos el top número 1 entre las principales marcas de venta de herramientas eléctricas, DONGCHENG cuenta con cobertura en más de 60 países y regiones en el mundo.



Manija auxiliar, Llave, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores. Incluye carbones de repuesto

MINI ESMERIL 4-1/2" 710W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	710W
HDCSM02115	Velocidad en vacío	11800 rpm
Precio Unitario	Diámetro Máx. de Disco	4-1/2"
\$1,154.00	Diámetro del husillo	7/8"
	Rosca del husillo	5/8"-11
	Peso Neto	3.5lbs

Interruptor de dos etapas en el lateral, pulsación corta para iniciar y soltar para detener, pulsación larga para iniciar y bloquear.

Las escobillas de carbón incorporadas con buena estacionariedad pueden prevenir el polvo de manera efectiva.

El peso neto es de solo 3.5 lbs, mientras que la potencia es de hasta 710W , y se puede sostener durante mucho tiempo reduciendo la fatiga en tus manos.

MINI ESMERIL 4-1/2" 800W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	800W
HDCSM09115S	Velocidad en vacío	11800rpm
	Diámetro Máx. de Disco	4-1/2"
	Diámetro del husillo	7/8"
Precio Unitario	Rosca del husillo	5/8"-11
\$1,419.00	Peso Neto	3.5 lbs



Diseño de agarre delgado que es cómodo de sostener y fácil de usar sin cansar las manos. Interruptor de dos etapas en el lateral, presion corta para iniciar y soltar para detener, presion larga para iniciar y bloquear. Una cubierta de red extraíble a prueba de polvo para evitar que entre suciedad en la máquina. Cuando la escobilla de carbón está a punto de agotarse, se apagará automáticamente para evitar que el motor se dañe.



Llave, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores

MINI ESMERIL 4-1/2" 850W



Clave	Potencia Nominal de Entrada	850W
HDCSM03115	Velocidad en vacío	11800 rpm
	Diámetro Máx. de Disco	4-1/2"
	Diámetro del husillo	7/8"
Precio Unitario	Rosca del husillo	5/8"-11
\$1,265.00	Peso Neto	3.5lbs

Interruptor de dos etapas en el lateral, presione brevemente para iniciar y suelte para detener, presione prolongadamente para iniciar y bloquear en el estado de encendido, y presione nuevamente para detener.

Las escobillas de carbón incorporadas con buena estacionariedad pueden prevenir el polvo de manera efectiva. Mantenga presionado el botón de bloqueo para bloquear la máquina y use la llave incluida para reemplazar los discos abrasivos. El peso neto es de solo 4 libras, mientras que la potencia es de hasta 850W y se puede sostener durante mucho tiempo sin cansar las manos. De calidad profesional con engranajes de alta calidad para mayor durabilidad.



Manija auxiliar, Llave, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores. Incluye carbones de repuesto

MINI ESMERIL 4-1/2" 1020W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	1020W
HDCSM07115	Velocidad en vacío	4200-11800 rpm
	Diámetro Máx. de Disco	4-1/2"
	Diámetro del husillo	7/8"
Precio Unitario	Rosca del husillo	5/8" - 11
\$1,970.00	Peso Neto	4.6 lbs



Con 1020W de alta potencia que puede satisfacer fácilmente las necesidades de diversas condiciones de trabajo.

Interruptor de dos etapas en el lateral, presion corta para iniciar y soltar para detener, presion larga para iniciar y bloquear.

La velocidad ajustable proporciona una potencia estable con un control preciso para un amplio uso. Las escobillas de carbón incorporadas con antelación pueden prevenir el polvo de manera efectiva.



Manija auxiliar, Llave, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores. Incluye carbones de repuesto

ESMERIL RECTO 400W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	400W
HDCSJ0225	Velocidad en vacío	27000 rpm
Precio Unitario	Diámetro Máximo de Disco	1"
\$1,655.00	Máx. Tamaño de Pinza	1/4"
	Peso Neto	4.0 lbs

Una caja de engranajes de metal con una carcasa de cabeza engrosada que es firme y estable. El diseño de textura antideslizante del cuerpo de la máquina es fácil de sostener y garantiza la estabilidad y seguridad del trabajo.

Adopte un diseño de interruptor de palanca que es seguro y conveniente. La sujeción es firme, el rendimiento del esmerilado a largo plazo es estable y el conveniente diseño de bloqueo del husillo hace que el reemplazo de los cabezales de esmerilado sea más conveniente. Salidas de disipación de calor de gran diámetro que pueden funcionar continuamente sin quemarse las manos.



Llave grande, Llave pequeña, Collar, Guardia de barril, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores

ESMERIL RECTO 750W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	750W
HDCSJ0625	Velocidad en vacío	3800-8300 rpm
Precio Unitario	Diámetro Máximo de Disco	1"
\$2,890.00	Máx. Tamaño de Pinza	1/4"
	Peso Neto	3.5 lbs



Satisfacer las necesidades de diversas condiciones de trabajo de esmerilado, pulido, corte y grabado.

Motor de alambre de cobre de alta calidad y ultra alta potencia de 750 W que puede hacer frente fácilmente a diversas condiciones de trabajo y es duradero.

Caja de engranajes de aluminio con carcasa de cabeza engrosada que es firme y estable. La sujeción es firme, el rendimiento del esmerilado a largo plazo es estable y el conveniente diseño de bloqueo del husillo hace que el reemplazo de los cabezales de esmerilado sea más conveniente. Salida estable y eficiente sin preocuparse por la sobrecarga.



Llave especial, Llave, Collar, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores.



PULIDORA 1250W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	1250W
HDCSP05180	Velocidad en vacío	0-600/0-3500 rpm
Precio Unitario	Tamaño del neumático	7"
\$3,810.00	Rosca del husillo	5/8" - 11
	Peso Neto	7.5 lbs

1250W con alto par y gran capacidad de carga que es más potente. Se puede ajustar en 8 velocidades, lo que se adapta perfectamente a las distintas superficies pintadas, como pintura ordinaria, pintura metálica y pintura perlada. Adopte el control electrónico de velocidad constante y prevenir datiar la superficie del auto a una velocidad constante. Mango auxiliar en forma de G para aliviar la fatiga del pulido a largo plazo. 7" que se puede reemplazar rápidamente y la adherencia es muy firme y nose cae. Adopte un disetio de caucho blando bien pensado que es fácil de operar con absorción de impactos y función antideslizante y es cómodo de sostener.



Bandeja de esponja pulida, Manija auxiliar, Manija Auxiliar en forma de D. Llave Hexagonal. Tornillo de cabeza hueca. Escobillas de Carbón. Caja de cartón a colores



LIJADORA DE BANDA 1200W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	1200W
HDCST610	Velocidad de la correa	1640 ft/min
Precio Unitario	Tamaño de la correa	4" x 24-3/8"
\$4,500.00	Peso Neto	12.8 lbs

Motor de alta calidad de 1200w con gran potencia y alta eficiencia de lijado. Adopte un diseño de tiras a gran escala que es especialmente adecuado para el lijado de grandes áreas. Con un diseño de recolección de polvo de alta eficiencia para mantener limpio el lugar de trabajo. El interruptor se puede bloquear, lo cual es fácil de operar sin tener que presionar el interruptor para un uso a largo plazo.



Cinturón abrasivo (AP80), Montaje de Bolsa de Polvo. Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores

LIJADORA ORBITAL 200W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	200W
HDCSB02100	Frecuencia de Órbitas	14000 opm
Precio Unitario	Tamaño de almohadilla	4" x 4-3/8"
\$1,148.00	Peso Neto	2.9 lbs

Salidas de disipación de calor de laberinto de múltiples posiciones con alta eficiencia de disipación de calor y función a prueba de polvo. Operación simple del interruptor sin presionar durante mucho tiempo, lo cual es conveniente y rápido. Con un diseño de recolección de polvo de alta eficiencia para mantener limpio el lugar de trabajo. Adopte un diseño de goma que sea fácil de sostener y puede reducir el entumecimiento después de un uso prolongado.



Mango auxiliar. llave. Protector del disco ajustable (Sin herramientas), Estuche de Plástico

LIJADORA ORBITAL 240W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	240W
HDCSB04100S	Frecuencia de Órbitas	14000opm
Precio Unitario	Tamaño de almohadilla	4"x4-3/8"
\$1,156.00	Peso Neto	2.6lbs



240W de alta calidad con alta eficiencia de lijado.
Salidas de aire de múltiples posiciones para una alta eficiencia de disipación de calor para evitar quemaduras.
Operación simple del interruptor sin presionar durante mucho tiempo, lo cual es conveniente y rápido.
Adopte un diseño de interruptor a prueba de polvo para prolongar la vida útil del producto.
Varias posiciones de agarre están recubiertas de goma para un agarre cómodo.



Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores



LIJADORA ORBITAL 320W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	320W
HDCSB03185	Frecuencia de Órbitas	14000 opm
Precio Unitario	Tamaño de almohadilla	3-3/4" x 7-1/4"
\$1,790.00	Peso Neto	3.6 lbs

El interruptor se puede bloquear, lo cual es fácil de operar sin tener que presionar el interruptor para un uso a largo plazo.
320 W de alta calidad para mayor durabilidad.
Adopte un diseño de interruptor a prueba de polvo para prolongar la vida útil del producto.
Adopte un diseño de goma que sea fácil de sostener y puede reducir el entumecimiento después de un uso prolongado.



Escobilla de carbón, Caja de color



TALADRO DE 1/2" 710W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	710W
HDCJZ0713	Velocidad en vacío	900 rpm
Precio Unitario	Máx. Capacidad de perforación	
\$2,010.00	Acero	1/2"
	Madera	1-1/2"
	Peso Neto	5.3 lbs

Motor de alta potencia de 710W que puede lograr una salida sostenible y estable con un diámetro máximo de perforación de 1/2" en metal.

Baja velocidad, alta carga y alto par de salida que pueden hacer frente fácilmente a diferentes condiciones de trabajo.

Interruptor de una tecla entre avance y retroceso, lo que garantiza una alta eficiencia. Ajuste continuo de velocidad de varias velocidades con control preciso y transmisión de potencia más estable. El diseño del interruptor de autobloqueo puede manejar fácilmente trabajo continuo a largo plazo.



Manija auxiliar, Llave, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores



ROTOMARTILLO 500W

Clave	HDCZJ0213
Precio Unitario	\$1,721.00

Dos funciones: taladro y rotomartillo Rotación reversible apta para apretar y aflojar tornillos. El potente motor de 500 vatios garantiza funciones suaves de martilleo y perforación. La velocidad variable asegura una perforación precisa. (Manija Auxiliar, Medidor de Profundidad, Llave de gancho, Escobillas de carbón, Encaja de cartón a colores)

ROTOMARTILLO 710W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	710W
HDCZJ16	Velocidad en vacío	0-3000 rpm
Precio Unitario	Frecuencia de impacto nominal	45000 ipm
\$1,585.00	Máx. Capacidad de perforación	Acero 1/2" Concreto 5/8" Madera 1-1/4"
	Peso Neto	4.4 lbs

Motor de alta potencia de 710W que puede lograr una salida sostenible y estable con un diámetro máximo de perforación de 1/2" en metal.

Baja velocidad, alta carga y alto par de salida que pueden hacer frente fácilmente a diferentes condiciones de trabajo.

Interruptor de una tecla entre avance y retroceso, lo que garantiza una alta eficiencia. Ajuste continuo de velocidad de varias velocidades con control preciso y transmisión de potencia más estable. El diseño del interruptor de autobloqueo puede manejar fácilmente trabajo continuo a largo plazo.



Manija Auxiliar, Medidor de Profundidad, Llave, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores

MARTILLO ROTATORIO 500W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	500W
HDCZC0220	Velocidad en vacío	0-850 rpm
	Frecuencia de impacto nominal	3900 ipm
Precio Unitario	Máx. Capacidad de perforación	Concreto 3/4"
\$2,760.00	Peso Neto	6.4 lbs



Motor de alta calidad de 500W con un diámetro máximo de perforación de 3/4". Tiene las funciones de taladro eléctrico y martillo eléctrico para satisfacer las necesidades de más condiciones de trabajo. El SDS - El mandril de cambio rápido PLUS es versátil y fácil de reemplazar Control preciso Garantiza una transmisión de potencia más estable.



Manija Auxiliar, Medidor de Profundidad, Escobillas de Carbón, Estuche de plástico

MARTILLO ROTATORIO 1100W



Clave	Potencia Nominal de Entrada	1100W
HDCZC0338	Energía de Impacto	8J
	Velocidad en vacío	320 rpm
Precio Unitario	Frecuencia de impacto nominal	2900 ipm
\$10,710.00	Máx. Capacidad de perforación	Concreto 1-1/2
	Peso Neto	13.6 lbs

Motor de alta calidad de 1100 W con un diámetro máximo de perforación de 1-1/2". Tiene las funciones de taladro eléctrico, martillo eléctrico y martillo eléctrico para satisfacer las necesidades de más condiciones de trabajo. El portabrocas de cambio rápido SDS-PLUS es versátil y fácil de reemplazar. Tecnología confiable de embrague de seguridad para garantizar un uso seguro. La energía de impacto único es de 6 ft-lbs, que es adecuada para trabajos de alta resistencia condiciones como la demolición.



Manija Auxiliar, Escobillas de Carbón, Estuche de plástico

MARTILLO ROTATORIO 1500W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	1500W
HDCZC45	Energía de impacto	15J
	Velocidad en vacío	0-305 rpm
Precio Unitario	Frecuencia de impacto nominal	1370-270 ipm
\$12,640.00	Móx. Capacidad de perforación	Concreto 1-3/4"
	Peso Neto	18.0 lbs



1500 W de alta calidad con un diámetro máximo de perforación de 1-3/4". Tiene las funciones de Rotomartillo, martillo eléctrico y demoledor para satisfacer las necesidades más condiciones de trabajo. Arranque más suave y seguro. Control electrónico de velocidad constante, salida continua con pequeño volumen y alta potencia. El mandril de cambio rápido SDS-Max es versátil y fácil de reemplazar. Tecnología confiable de embrague de seguridad para garantizar un uso seguro.



Manija Auxiliar, Aceite de Mandril, Escobillas de Carbón, Estuche de plástico

ATORNILLADOR DE PANELES DE YESO 710W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	710W
HDCPL6	Velocidad en vacío	0-4300 rpm
Precio Unitario	Máx. Diámetro del tornillo	
\$1,666.00	Tornillo para paneles de yeso	3/16"
	Auto tornillo de perforación	1/4"
	Peso Neto	3.5 lbs



Adecuado para diversas aplicaciones de paneles de yeso y marcos
El amplio rango de velocidad variable ayuda a optimizar el uso en una amplia aplicación
La ojiva ajustable permite un ajuste constante de la profundidad de tornillo adecuada
Caja de engranajes de aluminio de alta calidad para una vida útil prolongada



Punta de destornillador cruzada (2 pcs),
Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores

MARTILLO DEMOLEDOR 1400W



Clave	Potencia Nominal de Entrada	1400W
HDCZG066S	Energía de impacto	17J
Precio Unitario	Frecuencia de impacto nominal	3900 ipm
\$5,570.00	Peso Neto	15.0 lbs

Motor de alta calidad y alta potencia de 1400W que puede lograr una salida sostenible y estable.
El cilindro grande tiene una energía de impacto única de aproximadamente 17J y tiene una gran capacidad de demolición. La frecuencia de impacto de 3900 veces por minuto puede completar rápidamente la demolición.
Portabrocas de cambio rápido HEX que es general y fácil de reemplazar.
Adopte un diseño mejorado de absorción de impactos para aliviar la vibración y facilitar el uso a largo plazo.
Adopte un diseño de estructura más confiable para mayor durabilidad.



Grasa. Mango auxiliar, Llave especial,
Escobillas de carbón, Embalaje de plástico

MARTILLO DEMOLEDOR 1500W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	1500W
HDCZG10	Energía de impacto	16J
Precio Unitario	Frecuencia de impacto nominal	900-1890 ipm
\$9,990.00	Peso Neto	22.9 lbs



Motor de alta calidad potencia de 1500W cuya energía de impacto único supera los 16 J.
Este taladro percutor de velocidad ajustable puede proporcionar una potencia estable con un control preciso.
Portabrocas de cambio rápido SDS-MAX que es general y fácil de reemplazar.



Grasa, Manija Auxiliar, Llave Hexagonal,
Escobillas de Carbón, Estuche de plástico

MARTILLO DEMOLEDOR 1700W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	1700W
HDCZG0415S	Energía de impacto	40J
Precio Unitario	Frecuencia de impacto nominal	1450 ipm
\$15,140.00	Peso Neto	33.0 lbs

Motor de alta calidad y alta potencia de 1700W que puede lograr una salida sostenible y estable.

Con protección de circuito de doble aislamiento para evitar descargas eléctricas debido a fugas.

Portabrocas de cambio rápido HEX que es general y fácil de reemplazar.

Con energía de impacto único de aproximadamente 40J y gran capacidad de demolición

Con diseño de interruptor ampliado y alargado con un toque claro y fácil de operar.



Grasa, Manija auxiliar, Llave especial, Escobilla de carbón. Caja de plástico



PISTOLA DE CALOR 110V

Clave	Tensión nominal	110V
HDCQB031600	Potencia Nominal de Entrada	1600W
Precio Unitario	Temperatura	
\$1,162.00	Baja Temperatura	50 °C
	Temperatura Media	50-400 °C
	Alta Temperatura	50-550 °C
	Flujo de Aire	
	Baja Temperatura	6.7-7.4 cfm
	Temperatura Media	6.7-7.4 cfm
	Alta Temperatura	11-12.4 cfm
	Peso Neto	1.8 lbs

Muy potente gracias a sus potentes 1600 vatios y alcanza temperaturas de hasta 550°C El hilo calefactor doble integrado garantiza un calentamiento más rápido en poco tiempo para empezar a trabajar inmediatamente.

3 flujos de aire y ajustes de temperatura diferentes. Mayor seguridad gracias al apagado automático en caso de sobrecalentamiento. El agarre cómodo y suave y el bajo peso de 1.8 lbs. hacen que trabajar sea cómodo.



Boquilla plana. Boquilla redonda. Caja de cartón a colores

CEPILLO ELÉCTRICO 500W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	500W
HDCMB82	Velocidad en vacío	16000 rpm
Precio Unitario	Máx. Ancho de cepillado	3-1/4"
\$2,370.00	Máx. Profundidad de cepillado	3/64"
	Peso Neto	6.4 lbs

El motor de 500W proporciona un mejor rendimiento y una vida útil más prolongada Las cuchillas de 3-1/4" de alta eficiencia brindan hasta 16000 cortes por minuto Profundidad de corte ajustable hasta 3/64"



Montaje del soporte de afilado, Galga de Cuchillas, Llave hueca, Montaje de placa guía, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores

SIERRA SABLE 1300W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	1300W
HDCJF0230	Carreras sin carga	0-2900 spm
Precio Unitario	Longitud de los trazos	1-1/8"
\$3,860.00	Capacidad de Corte Máxima	
	Tubo de Acero	5-1/8"
	Madera	10"
	Peso Neto	8.4 lbs



Motor de alta potencia de 1300W que puede lograr una salida sostenible y estable y un corte suave. Conoce el corte de diversos materiales como metal, madera, plástico, carne y hueso. Firmemente sujetado, que es conveniente y rápido para reemplazar las hojas de sierra. Control electrónico de velocidad constante para garantizar una salida de potencia continua. Ajuste de velocidad continuo de varias velocidades con control preciso y transmisión de potencia más estable.

Deflector retráctil y de ángulo ajustable para cumplir con el corte de múltiples ángulos. La parte de sujeción está recubierta de goma, que es efectivamente antideslizante y firme para sujetar sin entumecimiento.



Cuchilla de sierra (Madera). cuchilla de sierra (Metal), Escobillas de Carbón, Estuche de plástico



ROUTER 550W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	550W
HDCMP046B	Velocidad en vacío	30000rpm
Precio Unitario	Máx. Diámetro del cortador de fresado.	1/4"
\$1,412.00	Peso Neto	4.0 lbs



550W de alta potencia.
Base con ángulo de recorte de bisel ajustable alrededor de 0-45°.
Carcasa de aluminio duradero



Llave Hexagonal, Galga, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores



ROUTER 1850W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	1850W
HDCMR0412	Velocidad en vacío	22000 rpm
Precio Unitario	Máx. Diámetro del cortador de fresado.	1/2"
\$4,710.00	Peso Neto	13.2lbs



Llave (2 pcs). Guía Recta. Montaje de base de retención.
Guía de plantillas. Ensamblaje de la guía de la recortadora,
Collar (1/4"), Collar (3/8"),
Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores

Potente motor de 1850W que brindan mayor eficiencia de trabajo, ajuste de profundidad de liberación rápida con microcontrol junto con tres topes de profundidad preestablecidos para mayor precisión. Palanca de bloqueo estratégicamente ubicada para una operación más eficaz.

CIZALLA 710W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	710W
HDCJJ32	Carreras sin carga	1600 spm
Precio Unitario	Máx. Capacidades de corte	
\$5,780.00	Aluminio	9 ga.
	Acero suave	10 ga.
	Acero inoxidable	13 ga.
	Radio de corte mínimo	2"
	Peso Neto	8.4 lbs



Potente motor de 710W que puede lograr una salida sostenible y estable así como un corte suave. Caja de engranes de aluminio con carcasa de cabeza engrosada que es firme y estable. Porta carbones de fácil acceso y diseño independiente que permite reemplazar los carbones sin desmontar la máquina.



Llave Hexagonal, Galga, Escobillas de Carbón, Caja de cartón a colores

CORTADORA DE AZULEJO 1400W

Clave	Potencia nominal de entrada	1400W
HDCZE02110S	Velocidad en vacío	13850 rpm
Precio Unitario	Diámetro de la cuchilla	4-3/8"
\$2,290.00	Capacidad máxima de corte	1-1/4"
	Ángulo de corte a bisel	0-45°
	Peso neto	6.6 lbs



Tubo de agua, boquilla, conector de tubo, llave de tubo, llave, Par de Carbones Extras, caja de cartón a colores

El motor de alta calidad de 1400W hace posible un corte preciso y uniforme
La profundidad del corte puede ajustarse a fin de abarcar varias condiciones de corte
El ángulo de corte a bisel de 0° a 45° puede ajustarse a fin de abarcar varias condiciones de trabajo Cuenta con un disetio a prueba de impactos para proteger el motor y prolongar la vida útil del producto

LLAVE DE IMPACTO 450W



Clave	Potencia Nominal de Entrada	450W
HDCPB20S	Velocidad en vacío	1800 rpm
Precio Unitario	Frecuencia de impacto nominal	200 ipm
\$3,470.00	Capacidades (Tamaño de perno)	1/2"-3/4"
	Unidad cuadrada	1/2"
	Móx. Esfuerzo de torsión	220-260 pie-lbs
	Peso Neto	6.8 lbs



Enchufe 24x12.5 L. Enchufe Pin. Anillo O. Escobillas de carbón. Caja de cartón a colores

Con menos vibración para una mayor vida útil de la herramienta. Desde el exterior para un fácil reemplazo.
Con rodamientos de bolas y agujas para una transmisión de potencia suave y eficiente. En espacios reducidos.
2000 impactos por minuto para máxima eficiencia. Máximo para aplicaciones exigentes

SOPLADORA 680W

Clave	Potencia Nominal de Entrada	680W
HDCQF32	Velocidad en vacío	8300-16300 rpm
Precio Unitario	Volumen de Aire	56-113 cfm
\$1,840.00	Peso Neto	4.0 lbs



Control de velocidad variable, adecuado para diferentes aplicaciones. Proporciona potentes capacidades de soplado y aspiración eficiente.

Estructura compacta y peso ligero, para una operación conveniente.

Alta eficiencia de recolección de polvo para mantener limpio el entorno de trabajo.



Tubos de Soplado. Montaje de Bolsa de Polvo. Escobillas de Carbón. Caja de cartón a colores



Dong Cheng

KIT TALADRO, ATORNILLADOR CON PERCUSIÓN DE 1/2" 20V

Clave	Batería	20V MAX/2.0Ahx2
HDCJZ2050	Capacidad Máxima de Broquero	1/2"
Precio Unitario	Frecuencia de Impacto Nominal	0-27000 ipm
\$3,710.00	Velocidad en vacío	1ra Velocidad 0-550 rpm 2da Velocidad 0-1800 rpm 2da Velocidad 0-1800 rpm
	Diámetro Máximo de Perforación	Acero 1/2" Pared de ladrillos 1/2" Madera 1-1/4"
	Ajuste de torque	20+2
	Torque Máximo	442 in-lbs
	Peso Neto	2.8 lbs

Construido con un motor sin carbones, ofrece una potencia más fuerte y estable con un tiempo de ejecución más prolongado y una mayor vida útil. El ajuste de torque 20+2 engranajes aseguran que en el modo de atornillador sea efectivo en diversas condiciones de trabajo. Cuenta con dos velocidades mecánicas.



Estuche de plástico
(Tipo AM) 2.0Ahx2. 2A Cargador



KIT TALADRO, ATORNILLADOR CON PERCUSIÓN DE 1/2" 20V



Clave	Batería	20V MAX/4.0Ahx2
HDCJZ0313	capacidad Máxima de Broquero	1/2"
Precio Unitario	Frecuencia de Impacto Nominal	0-32000 ipm
\$6,410.00	Velocidad en vacío	1ra Velocidad 0-500 rpm 2da Velocidad 0-2000 rpm
	Diámetro Máximo de Perforación	Acero 1/2" Madera 1-3/4" Pared de ladrillos 1/2"
	Ajuste de torque	24+2
	Torque Máximo	1065in-lbs
	Peso Neto	4.8 lbs



Potente motor sin carbones, ofrece una potencia superior y estable con un tiempo de ejecución más prolongado, broquero metálico de cierre rápido, doble selector de torque, permite cambiar facilmente de taladro, atornillador y rotomartillo.



Manija Auxiliar, Conjunto de Gancho para Cinturón,
Estuche de plástico
(Tipo EM) 4.0Ahx2, 2A Cargador

KIT ATORNILLADOR DE IMPACTO HEXAGONAL DE 1/4" 20V

Clave	Batería	20V MAX/2.0Ahx1
HDCPL0314	Capacidad de Sujeción	1/4" (6.35mm) Hex
Precio Unitario	Ajuste de torque	Aflojamiento inteligente 66/132 pie-lbs
\$3,340.00	Velocidad en vacío	0-1100/ 0-2000 rpm
	Frecuencia de Impacto Nominal	0-1700/0-3000 ipm
	Peso Neto	3.7 lbs

Este destornillador de impacto inalámbrico tiene un torque máximo de 132 pie-lbs, adecuado para una amplia gama de aplicaciones. El ajuste de doble velocidad y los ajustes de frecuencia de impacto permiten que el taladro funcione fácilmente en diferentes condiciones de trabajo. El desatornillado inteligente evita que las piezas de trabajo se caigan durante el trabajo. Este atornillador de impacto sin escobillas de velocidad ajustable proporciona una potencia estable con un control preciso.



Punta de destornillador, Banda de suspensión, Estuche de plástico
(Tipo DM) 2.0Ahx1, 2A Cargador



KIT LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" 20V

Clave	Batería	20V MAX/4.0Ahx2
HDCPB298BM	Tamaño de tornillo estándar	1/2"-5/8"
Precio Unitario	Tamaño de accionamiento cuadrado	1/2"
\$5,140.00	Ajuste de torque	Aflojamiento inteligente
	Paso L	155 pie-lbs
	Paso H	220 pie-lbs
	Velocidad en vacío	0-2000 rpm
	Frecuencia de Impacto Nominal	0-3000 ipm
	Peso Neto	3.7 lbs



Zócalos S22, Banda de Suspensión, Bolsa de Transporte de Herramientas, Caja de cartón a colores
(Tipo BM) 4.0AhX2, 2A Cargador

Motor sin escobillas de cobre integrado, la llave de impacto sin escobillas DCPB298 puede brindar una potencia más fuerte y estable. Tiene un tiempo de funcionamiento más largo sin pérdida de hierro y una mayor durabilidad.

220 pie-lbs de par máximo para un apriete y desatornillado eficaz, adecuado para diversas aplicaciones.

De alta extensibilidad, es compatible con otras estructuras de sujeción, ampliando funciones como desmontaje, instalación, taladrado, etc.

El desatornillado inteligente puede evitar que la pieza de trabajo se caiga de manera efectiva. Con el cambio de una tecla entre la operación de avance y retroceso, la llave de impacto DongCheng le brinda la máxima eficiencia.

Esta llave de impacto a batería de velocidad ajustable puede proporcionar una potencia estable con un control preciso.



KIT LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" 20V

Clave	Batería	20V MAX/5.0Ahx2
HDCPB698FX	Dado de Impacto	1/2"
Precio Unitario	Velocidad en vacío	0-500/0-1200/0-1900/0-2200 rpm
\$8,640.00	Frecuencia de impacto	0-1000/0-1100/ 0-2400/0-2700 ipm
	Ajuste de torque	220/295/370/515 pie-lbs
	Torque Máximo	670 pie-lbs
	Tamaño de perno estándar	3/8"-15/16"
	Peso neto	5.51bs



El motor sin carbones proporciona más potencia, mayor tiempo de ejecución y vida útil. Cuenta con un ajuste de cuatro velocidades controladas electrónicamente lo que le permite tener un control preciso y potencia estable.



Cajas de plástico
(Tipo FK) 5.0Ahx2, 4A Cargador



KIT SIERRA CIRCULAR 5" 20V

Clave	Batería	20V MAX/ 4.0Ahx1
HDCMY125	Velocidad en vacío	Baja 4200 rpm Alto 6700 rpm
Precio Unitario	Diámetro de Disco	5"
\$4,840.00	Eje del Disco	3/4"
	Capacidad de Corte Máxima	0° 1-3/4" 45° 1-1/4"
	Ángulo de Corte Máximo	45°
	Peso Neto	5.3 lbs



Banda de suspensión, Llave Hexagonal ,
Placa de Fijación, Caja de cartón a colores
(Típa DM) 4.0Ahx1, 2A Cargador



El volumen más compacto, la salida más fuerte y estable, el tiempo de funcionamiento más prolongado sin pérdida de hierro y la mayor durabilidad.

Rangos de profundidad de corte ajustables de 0 a 1-3/4".

Dos velocidades opcionales, baja velocidad con batería de larga duración, alta velocidad con alta eficiencia.

Solo se necesitan 7,23 segundos para cortar una plantilla de 4.0 ft de largo y 1/2" de grosor.

Sosteniendo con una mano, se aplica fuerza paralela, el corte ahorra más mano de obra.

Ajuste del ángulo de corte biselado de 0-45 grados, 45 grados para una profundidad de corte máxima de 1-1/4".

KIT SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 20V

Clave	Batería	20V MAX/4.0Ahxl
HDCMY02185DM	Velocidad en vacío	5000 rpm
Precio Unitario	Diámetro de Disco	7-1/4"
\$5,890.00	Eje del Disco	3/4"
	Capacidad de Corte Máxima	0° 2-5/8" 45° 1-3/4"
	Ángulo de Corte Máximo	45°
	Peso Neto	9.0 lbs



El volumen más compacto, la salida más fuerte y estable, el tiempo de funcionamiento más prolongado sin pérdida de hierro y la mayor durabilidad.

Velocidad de hasta 5000 rpm para un corte suave.

Rangos de profundidad de corte ajustables de 0 a 2-5/8".

La batería de 4.0 Ah ofrece un mayor tiempo de funcionamiento.

Ajuste del ángulo de corte biselado de 0-45 grados, 45 grados para una profundidad máxima de corte de 1-3/4".

El mecanismo de bloqueo de una tecla evita el mal funcionamiento.



Llave Hexagonal , Placa de Fijación,
Caja de cartón a colores
(Tipo DM) 4.0Ahxl, 2A Cargador

Li-ion 20V^{MAX} NOM



Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES

3 AÑOS DE SERVICIO

 LOCALIZA TU CENTRO DE SERVICIO AQUÍ:

<https://multiherramientas-dongcheng.com/centro-de-servicio>